

KAZETNA IZVEDBA

1-SMJERNA - DC INVERTER SERIJA

STANDARDNO UKLJUČENO

- Automatsko zakretanje lopatica
- Dovod svježeg zraka
- Signal za provjeru filtera
- Dugotrajni filter
- Automatsko prebacivanje načina rada
- Auto restart
- Hlađenje pri niskim temperaturama
- 24 satni tajmer
- Samodijagnoza
- Horizontalni položaj krilaca

M25, M35


 -10°C ~ 24°C
-10°C ~ 46°C

M50


 -10°C ~ 24°C
-15°C ~ 46°C

R32

 Mogućnost spajanja
na WiFi sučelje

MODEL	UČINAK (W)		ENER. KLASA SEER/SCOP	DIMENZIJE V/S/D (mm)
	HLAĐENJE	GRJANJE		
Žični daljinski upravljač PAR-33MAA i ukrasna maska MLP-444W uključeni u cijenu.				
MLZ-KP25VF				185 / 1102 / 360
PAR-33MAA	2500	3200	4,2 / 4,0	120 / 120 / 19
MLP-444W	(1400-3200)	(1400-4200)	(A++ / A+)	24 / 1200 / 424
SUZ-M25VA				550 / 800 / 285
MLZ-KP35VF				185 / 1102 / 360
PAR-33MAA	3500	4100	3,7 / 3,7	120 / 120 / 19
MLP-444W	(800-3900)	(1100-4900)	(A++ / A++)	24 / 1200 / 424
SUZ-M35VA				550 / 800 / 285
MLZ-KP50VF				185 / 1102 / 360
PAR-33MAA	5000	6000	3,6 / 3,2	120 / 120 / 19
MLP-444W	(1700-5600)	(1700-7200)	(A++ / A+)	120 / 120 / 19
SUZ-M50VA				714 / 800 / 285
Bežični daljinski upravljač i maska MLP-444W uključeni u cijenu.				
MLZ-KP25VF				185 / 1102 / 360
MLP-444W	2500	3200	4,2 / 4,0	24 / 1200 / 424
	(1400-3200)	(1400-4200)	(A++ / A+)	
SUZ-M25VA				550 / 800 / 285
MLZ-KP35VF				185 / 1102 / 360
MLP-444W	3500	4100	3,7 / 3,7	24 / 1200 / 424
	(800-3900)	(1100-4900)	(A++ / A++)	
SUZ-M35VA				550 / 800 / 285
MLZ-KP50VF				185 / 1102 / 360
MLP-444W	5000	6000	3,6 / 3,2	24 / 1200 / 424
	(1700-5600)	(1700-7200)	(A++ / A+)	
SUZ-M50VA				714 / 800 / 285

CJEVOVOD

SNAGA (kW)

	SNAGA (kW)		
	2,5	3,5	5,0
Max. visinska razlika [m]	12	12	30
Max. dužina instalacije [m]	20	20	30
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	9,52	12,7