

# KAZETNA IZVEDBA

## 4-SMJERNA - DC INVERTER SERIJA

### STANDARDNO UKLJUČENO

- Automatsko zakretanje lopatica
- Dovod svježeg zraka
- Signal za provjeru filtera
- Dugotrajni filter
- Automatsko prebacivanje načina rada
- Auto restart
- Hlađenje pri niskim temperaturama
- 24 satni tajmer
- Samodijagnoza
- Vertikalni položaj krilaca



Mogućnost spajanja na WiFi sučelje

M25, M35



-10°C ~ 24°C  
-10°C ~ 46°C

M50, M60



-10°C ~ 24°C  
-15°C ~ 46°C



R32

| MODEL   | UČINAK (W)          |                     | ENER. KLASA<br>SEER / SCOP | DIMENZIJE<br>V / Š / D<br>(mm) |
|---|---------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------|
|   | HLADENJE            | GRIJANJE            |                            |                                |
| Žični daljinski upravljač PAR-33MAA i ukrasna maska SLP-2FA uključeni u cijenu. |                     |                     |                            |                                |
| SLZ-M25FA   |                     |                     |                            | 245 / 570 / 570                |
| PAR-33MAA   | 2500<br>(1400-3200) | 3200<br>(1300-4200) | 3,8 / 3,6<br>(A++ / A+)    | 120 / 120 / 19                 |
| SLP-2FA   |                     |                     |                            | 10 / 625 / 625                 |
| SUZ-M25VA   |                     |                     |                            | 550 / 800 / 285                |
| SLZ-M35FA   |                     |                     |                            | 245 / 570 / 570                |
| PAR-33MAA   | 3500<br>(700-3900)  | 4000<br>(1000-5000) | 3,2 / 3,7<br>(A++ / A+)    | 120 / 120 / 19                 |
| SLP-2FA   |                     |                     |                            | 10 / 625 / 625                 |
| SUZ-M35VA   |                     |                     |                            | 550 / 800 / 285                |
| SLZ-M50FA   |                     |                     |                            | 245 / 570 / 570                |
| PAR-33MAA   | 4600<br>(1000-5200) | 5000<br>(1300-5500) | 3,4 / 3,2<br>(A++ / A+)    | 120 / 120 / 19                 |
| SLP-2FA   |                     |                     |                            | 10 / 625 / 625                 |
| SUZ-M50VA   |                     |                     |                            | 714 / 800 / 285                |
| SLZ-M60FA   |                     |                     |                            | 245 / 570 / 570                |
| PAR-33MAA   | 5700<br>(1500-6300) | 6400<br>(1600-7300) | 3,4 / 3,0<br>(A++ / A+)    | 120 / 120 / 19                 |
| SLP-2FA   |                     |                     |                            | 10 / 625 / 625                 |
| SUZ-M60VA   |                     |                     |                            | 880 / 840 / 330                |
| Bežični daljinski upravljač i maska SLP-2FALM uključeni u cijenu.               |                     |                     |                            |                                |
| SLZ-M25FA   |                     |                     |                            | 245 / 570 / 570                |
| SLP-2FALM   | 2500<br>(1400-3200) | 3200<br>(1300-4200) | 3,8 / 3,6<br>(A++ / A+)    | 10 / 625 / 625                 |
| SUZ-M25VA   |                     |                     |                            | 550 / 800 / 285                |
| SLZ-M35FA   |                     |                     |                            | 245 / 570 / 570                |
| SLP-2FALM   | 3500<br>(700-3900)  | 4000<br>(1000-5000) | 3,2 / 3,7<br>(A++ / A+)    | 10 / 625 / 625                 |
| SUZ-M35VA   |                     |                     |                            | 550 / 800 / 285                |
| SLZ-M50FA   |                     |                     |                            | 245 / 570 / 570                |
| SLP-2FALM   | 4600<br>(1000-5200) | 5000<br>(1300-5500) | 3,4 / 3,2<br>(A++ / A+)    | 10 / 625 / 625                 |
| SUZ-M50VA   |                     |                     |                            | 714 / 800 / 285                |
| SLZ-M60FA   |                     |                     |                            | 245 / 570 / 570                |
| SLP-2FALM   | 5700<br>(1500-6300) | 6400<br>(1600-7300) | 3,4 / 3,0<br>(A++ / A+)    | 10 / 625 / 625                 |
| SUZ-M60VA   |                     |                     |                            | 880 / 840 / 330                |

| CJEVOVOD                           | SNAGA (kW) |      |      |       |
|------------------------------------|------------|------|------|-------|
|                                    | 2,6        | 3,5  | 4,6  | 5,6   |
| Max. visinska razlika [m]          | 12         | 12   | 30   | 30    |
| Max. dužina instalacije [m]        | 20         | 20   | 30   | 30    |
| Promjer cijevi tekuće faze [mm]    | 6,35       | 6,35 | 6,35 | 6,35  |
| Promjer cijevi plinovite faze [mm] | 9,52       | 9,52 | 12,7 | 15,88 |