


TTK14.V1

发放单位

质控	钣金
生产	喷塑
采购	注塑
空四	两器
空六	管路一
试制	管路二
控制	模具
家技	筛选
家研	巴西
空一	重庆
空二	商技
空三	小家电
空五	



是否属于客户化物料

是
否

使用范围

通用
出口
内销

借通用登记

物料状态

钣金	注塑
喷塑	喷涂
两器	丝印
管路	控制

机加件	预装
采购	<input checked="" type="checkbox"/>

技术要求:

- 1、外围尺寸：100mmX200mm, 红色虚线为成品裁切线;
- 2、颜色要求：CMYK (C-青、M-洋红、Y-黄、K-黑) ，
最高级：C100 M0 Y100 K0；第二级：C70 M0 Y100 K0；第三级：C30 M0 Y100 K0；第四级：C0 M0 Y100 K0；
第五级：C0 M30 Y100 K0；第六级：C0 M70 Y100 K0；第七级：C0 M100 Y100 K0；EU logo:C100 M80 Y0 K0和
C0 M0 Y100 K0；风扇及外框颜色:C100 M0 Y0 K0及C0 M100 Y100 K0；
- 3、材料要求符合ROHS指令, 其他参照欧盟能源标签指令《(EU) NO 626-2011》；
- 4、字体和符号严格按照图示比例生产；
- 5、性能要求符合QJ/GD 41. 12. 001<不干胶印刷品检验规范>;
- 6、背面涂不干胶, 粘贴到被粘物料上应牢固, 且不能发生卷边现象;
- 7、未标注尺寸公差按GB/T 1804-c执行;
- 8、要求单张来料, 每张离型纸上一张贴纸。

材料及厚度:

80g铜版纸



产品型号

GPH12AN-K5NNA1A

能源标签(带胶)

图样标记	质量	比例
		1:1

物料编码: 600002060599

共 页 第 页

TNA. 600002060599

会 签	标记	处数	分区	更改文件号	签 名	日 期
	编制	何靖		180802	标准化	
	审核				数据审核	
	工艺				审定	
	会签				批准	